



# Na sídlišti bezpečně

Hasiči radí, jak parkovat, aby byla ustavena technika

## Hydranty:



K hašení požárů v bytových a panelových domech potřebujeme vodu. K tomu nám slouží podzemní a nadzemní hydranty.



Napojují se na ně hasičské hadice a využíváme je k následnému rozvodu vody při hašení požáru.



Pro přístup k hydrantu je potřebný hydrantový klíč, který tvoří výbavu hasičských vozidel.



Neparkujte u nadzemních hydrantů a nad podzemními hydranty. Znemožňuje to jejich použití a komplikuje hasební zásah a tím i rychlé a účinné zdoání požáru.



## Nástupní plochy:

Nástupní plocha slouží pro ustavení techniky v takové vzdálenosti od objektu, aby ji bylo možné využít k záchraně ohrožených osob, případně vedení požárního zásahu z vnější strany budovy.



Zřizuje se u objektů o výšce nad 12 metrů. Musí navazovat na přístupové komunikace a musí mít šířku nejméně 4 metry.



Nástupní plocha nesmí být využívána pro parkování vozidel. Musí být označena dopravní značkou „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku“.

Více informací najdete na [www.olk.hzscr.cz](http://www.olk.hzscr.cz)



HASIČSKÝ  
ZÁCHRANNÝ SBOR  
OLOMOUCKÉHO  
KRAJE

